

# ハイパースリング



最大使用荷重

**25%以上UP**

**JIS IV等級**

JIS B 8818 認証製品

ラインナップ

**25幅 35幅 50幅 75幅 100幅**

日伸産業株式会社

<https://www.nissin-rope.jp/>

# ハイパースリング

Ⅲ等級ベルトスリングよりも  
同じベルト幅で最大使用荷重 **25%以上UP**します!

## 使いやすさと安全のポイント

**POINT 1** 使用荷重と幅がひと目で分かる  
**直接印字**

ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と幅がひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。



**POINT 2** 使用限界がひと目で分かる  
**白いリミットサイン付**

ベルト内部に面で織り込まれた白色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。

白いリミットサインが見えたら使用限界です



### 屋内外における使用期間に応じた廃棄基準 (JIS B 8818)

ベルトスリングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるものは廃棄してください。

- 屋内で使用する場合：使用開始後7年
- 常時屋外で使用する場合：使用開始後3年

●生産物賠償責任保険に加入済

### ベルトスリングⅣEの使用荷重

●吊り方と吊り角度

IVE (EYE to EYE Type) 吊り方	ストレート 吊り	目通し吊り (チョーク吊り)					バスケット吊り								
吊り角度 $\alpha$	-	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	
モード係数	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
JIS種類	幅(mm)	最大使用荷重(トン以下)													
IVE-25	25	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
IVE-35	35	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
IVE-50	50	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
IVE-75	75	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4
IVE-100	100	4	3.2	6.4	5.6	4.4	3.2	8	7.2	5.6	4	16	14.4	11.2	8

\*100mm幅以上のサイズはお問い合わせください。

日伸産業株式会社

<https://www.nissin-rope.jp/>

〒810-0075 福岡県福岡市中央区港3丁目1番58号  
TEL: 092-721-4611 FAX: 092-721-1808

販売代理店

株式会社日進商事

苫小牧市柳町1丁目7番2号  
電話番号: 0144-52-1041  
FAX: 0144-55-9600