



6 × Fi (25)

構成 6 × Fi [1 + 6 + (6) + 12]

■JIS及びTSK規格

ロープ 径 mm	最外層 素線径 mm	断面積 mm <sup>2</sup>	破断力 kN			(参考) 概算 単位質量 kg/m
			裸・めっき		裸	
			A 種	B 種	T 種	
6	0.39	15.1	19.6	20.9	22.0	0.139
6.3	0.41	16.6	21.6	23.0	24.2	0.153
8	0.52	26.8	34.9	37.2	39.1	0.247
9	0.59	33.9	44.1	47.0	49.5	0.312
10	0.65	41.9	54.5	58.1	61.1	0.386
11.2	0.73	52.6	68.3	72.8	76.6	0.484
12	0.79	60.4	78.4	83.6	88.0	0.556
12.5	0.82	65.5	85.1	90.7	95.4	0.603
14	0.92	82.1	107	114	120	0.756
16	1.05	107	139	149	156	0.988
18	1.17	136	176	188	198	1.25
20	1.30	168	218	232	244	1.54
22.4	1.45	210	273	291	306	1.94
25	1.63	262	340	363	382	2.41
28	1.83	329	427	455	479	3.02
30	1.94	377	490	523	550	3.47
31.5	2.06	416	540	576	606	3.83
33.5	2.17	470	611	652	685	4.33
35.5	2.30	528	686	732	770	4.86
37.5	2.44	589	766	816	859	5.43
40	2.58	671	871	929	977	6.17

(注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。  
2. 太字ゴシックの数値はJISを表す。